
(*) Yüksek sıcaklık rejiminin anlamı ısıtıcı girişindeki dönüş sıcaklığının 60°C ve ısıtıcı çıkışındaki besleme sıcaklığının 80°C olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık rejiminin anlamı, yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş sıcaklığı olmasıdır (ısıtıcı girişinde).

Mahal ısıtıcı kazanlar, kombine ısıtıcılar ve kojenerasyon mahal ısıtıcıları için bilgi gerekleri

Beyan edilen ısıtma yük profili / Su ısıtma	A / A / XL				Su ısıtma enerji verimliliği	η_{wh}	91,863	%
Günlük elektrik tüketimi	Q_{elec}	0,181	kWh		Günlük yakıt tüketimi	Q_{fuel}	20,676	GJ
İletişim bilgileri	ALPEL MAKİNA TEKNİK MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 10013 Sokak No:14 AOSB Çiğli İZMİR/TURKİYE Tel: 0090 232 3280365 e-mail:maktek@maktek.com.tr							

(*) Yüksek sıcaklık rejiminin anlamı ısıtıcı girişindeki dönüş sıcaklığının 60°C ve ısıtıcı çıkışındaki besleme sıcaklığının 80°C olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık rejiminin anlamı, yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş sıcaklığı olmasıdır (ısıtıcı girişinde).
